









REV	ECN	CONTENT	CHECK	DATE
V0.0		ORIGINAL	ZY	2019.09.26
V1.0		整理图纸	XCN	2020.06.05



- 技术要求:
- 额定电流: 25mA, 24VDC  
开与关闭切换时: 100mA, 50VDC
  - 接触电阻: 50mΩ max  
初始值: 100mΩ max  
寿命测试后: 100mΩ min/250 VDC
  - 绝缘电阻: 250VAC for 1 minute
  - 耐电压: 500gf. cm max
  - 操作力: 10000 步
  - 机械寿命: -40℃~+85℃
  - 工作温度: -40℃~+85℃
  - 存储温度: -40℃~+85℃
  - 符合RoHS要求

焊接说明:  
波峰焊接: 260 ± 5℃, 5S max  
手工焊接: 30W电烙铁, 320 ± 5℃, 3S max

TYPE	POSITION	CODE	1	2	4	8
ON	1	1	●	●	●	●
OFF	2	2	○	○	○	○
	3	3	●	●	●	●
	4	4	○	○	○	○
	5	5	●	●	●	●
	6	6	○	○	○	○
	7	7	●	●	●	●
	8	8	○	○	○	○
	9	9	●	●	●	●
	10	10	○	○	○	○
	11	11	●	●	●	●
	12	12	○	○	○	○
	13	13	●	●	●	●
	14	14	○	○	○	○
	15	15	●	●	●	●
	16	16	○	○	○	○


订购方式:  
6KF001 A-3 S 1 0 R 4-0-X X X X

A: 直插式  
B: 贴片式  
脚位类型:  
1: 4X1  
2: 3X2  
3: 3X3  
4: 4X1  
5: 5.5mm 高  
旋扭颜色  
S: 标准(灰色)  
Y: 黄色

特殊编码  
0: 管装  
T: 载带包装  
4: 4.5mm 高  
5: 5.5mm 高  
R: 真实代码  
C: 反向印刷

radii and chamfers  
10: 10 位  
16: 16 位

shorter angle side  
up to 10°



序号	零件名称	材料	数量	备注
8	PIN针	铜合金	1	触点镀金
7	弹片	铜合金	1	触点镀金
6	防尘片	不锈钢	1	
5	底座	工程塑料	1	UL94V-0
4	密封圈	硅胶	1	
3	定位弹片	不锈钢	1	
2	盖板	工程塑料	1	UL94V-0
1	旋扭	工程塑料	1	UL94V-0

APP.	DATE	NAME	6KF001A-3SXXRX-0
CHK.	DATE		
DWG.	DATE	DWGNO.	W21000011
UNITS	MM	SCALE	1:1
		SHEET	1/1
		PROJECTION-METHOD	☉

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO., LTD