

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
 - ① 塑件：PA66, UL94V-0
 - ② 焊针：铜合金, 镀锡
 - ③ 盖板：PA66, UL94V-0

- 电气性能

UL	IEC
额定电压：300V	320V
额定电流：15A	20A







- 机械性能

温度范围：-40℃~+105℃
瞬时温度：+250℃ 5秒

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF1026R-5.0-2*XXP-1 X-XXXX



P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	1	2
>0	>0	0.1/10	∠
~6	~30		
~10	~60		
~24	~100		
~30	~150		
±0.15	±0.30		±2°
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±1.00	±1.00		
±1.30	±1.30		

图纸类型	客户图纸
比例	1:1
图页	1/1
图纸编号	W10002121

投影法	单位名称	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF1026R-5.0-2*XXP-1X
			产品系列 KF1026R

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD