


REV	ECN	CONTENT	CHECK	DATE
V0.0		初版	ZY	2019.11.27
V1.0		整理图纸	XCN	2020.06.05

技术要求:




1. 材质: 塑胶: LCP 白色 UL94V-0
PIN针: 磷青铜 ($t=0.20$)
2. 电镀: 接触区域镀金最小 $0.25\mu\text{m}$;
焊接区域镀金最小 $0.025\mu\text{m}$;
其余区域镀镍最小 $2\mu\text{m}$ 。
3. PIN针平面度 0.15 以内。
4. 符合RoHS要求。

焊接说明:

回流焊: 240°C , 20S max, 峰值温度 260°C ,
手工焊接: 30W电烙铁, $320\pm 5^{\circ}\text{C}$, 3S max




SEC A-A




编码规则

9KF002 S - 60P - XX - XXXXX



General tolerance in mm		radii and chamfers		shorter angle side		=	//
over	to	over	to	over	to	over	to
0.5	3	0.5	3	to	to	0	to
3	6	3	6	to	to	100	to
±0.15	±0.2	±0.25	±0.3	±0.5	±1.0	±1°	±20'
3	6	30	120	400	1000	3	6
to	to	to	to	to	to	all	to
to	to	to	to	to	to	100	to
to	to	to	to	to	to	150	to
to	to	to	to	to	to	0.2	0.3
to	to	to	to	to	to	0.5	0.5

APP.	DATE	NAME	9KF002S-60P-00
CHK.	DATE	DWGNO.	W22000011
DWG.	DATE	SHEET	1/1
UNITS	MM	SCALE	1:1
		PROJECTION-METHOD	☉



PCB LAYOUT

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO., LTD